

FITTINGS PVC (DRENAJE, SCH-40, SCH-80, CPVC)



DESCRIPCIÓN

Diámetros disponibles: Desde 1/2" hasta 16"

Normas aplicables: ASTM D1785 (SCH-40 / SCH-80), ASTM D2241 (SDR 13.5, 17, 21, 26, 32.5), AWWA C900 (CL150 / CL200 / CL305), ASTM D3034 (SDR 35), NTC 3997 / ASTM F794, UL 651 / ASTM D1785, ASTM D2846 (CPVC CTS), ISO 15874-1:2003 / 15874-2:2003

Tipos de unión: Unión cementada (con adhesivo solvente PVC), Rosca NPT (en algunos accesorios)

Colores Típicos:

- **Blanco:** PVC presión / Drenaje
- **Gris:** PVC SCH-80,
- **Amarillo o marfil:** CPVC (agua caliente).

TIPOS DE FITTINGS DISPONIBLES



CODO PVC 90° DWG (DRENAJE) \ PVC SCH-40 \ SCH-80

Diámetros disponibles: Desde 1/4" hasta 16" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 60 - 300 PSI



CODO PVC 45° DWG (DRENAJE) \ PVC SCH-40 \ SCH-80

Diámetros disponibles: Desde 1/2" hasta 2" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs



TEE PVC DWG (DRENAJE) \ PVC SCH-40 \ SCH-80

Diámetros disponibles: Desde 1/2" hasta 3" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs