

FITTINGS HIERRO FUNDIDO MALLEABLE



DESCRIPCIÓN

Diámetros disponibles: Desde 1/8" hasta 6" (según disponibilidad)

Normas Dimensionales: ASME B16.3, ASME B16.39, ASME B16.14

Grados Comunes: ASTM A197/A197M

Normas de Fabricación: ASTM A197/A197M, ASTM A153/A153M, EN1562

Conexión: Rosca (NPT – ASME B1.20.1 / ISO 7-1)

Material: Hierro maleable al carbono, Hierro galvanizado

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs

Terminación: Negra y galvanizada

TIPOS DE FITTINGS DISPONIBLES



CODO HIERRO NEGRO \ GALVANIZADO ROSCADO DE 90°

Diámetros disponibles: Desde 1/8" hasta 6" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs



CODO HIERRO NEGRO \ GALVANIZADO ROSCADO DE 45°

Diámetros disponibles: Desde 1/2" hasta 2" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs



CODO NIPLE HIERRO NEGRO \ GALVANIZADO ROSCADO DE 90°

Diámetros disponibles: Desde 1/2" hasta 3" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs

Fittings Metálicos



TAPON HIERRO NEGRO \ GALVANIZADO ROSCADO

Diámetros disponibles: Desde 1/2" hasta 4" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs



TAPA HIERRO NEGRO \ GALVANIZADO ROSCADA

Diámetros disponibles: Desde 1/2" hasta 4" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs



COUPLING HIERRO NEGRO \ GALVANIZADO ROSCADO

Diámetros disponibles: Desde 1/2" hasta 4" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs



TEE HIERRO NEGRO \ GALVANIZADO ROSCADO

Diámetros disponibles: Desde 1/2" hasta 2" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs



UNION UNIVERSAL HIERRO NEGRO \ GALVANIZADA

Diámetros disponibles: Desde 1/2" hasta 2" (según disponibilidad)


Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs



REDUCCIÓN COPA HIERRO NEGRO \ GALVANIZADA

Diámetros disponibles: Desde 1/8" hasta 3" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs



REDUCCION BUSHING HIERRO NEGRO \ GALVANIZADA

Diámetros disponibles: Desde 1/8" hasta 3" (según disponibilidad)

Clases de Presión / Trabajo: 150 lbs